

# PROCITY CNG



**BMC**

## ŞEHİR İÇİ OTOBÜS SERİSİ PROCITY CNG (18 M ALÇAK TABANLI KÖRÜKLÜ)



Üstün konfor özellikleri ve modern tasarımı ile öne çıkan BMC PROCITY ailesi, teknolojik ve çevre dostu yaklaşımı ile şehir içi taşımacılığına yenilikçi çözümler getiriyor.



Hava kirliliği problemine karşı Euro 6 normlarındaki motoru sayesinde çevre dostu olan PROCITY, dizel motoruna ek sunulan CNG (doğal gazlı) motoru sayesinde, farklı kullanım alanı ve ihtiyaçlara da yanıt veriyor.



### MOTOR

Marka / Model	Cummins ISL G 320 E6 OBD C
Tipi	Turbocharged Intercooler, CNG
Silindir Adedi	6
Süpürme Hacmi	8,9
Maksimum Güç	239KW (320HP)@ 2000 rpm
Maksimum Tork	1356 NM @ 1300 rpm
Piston Çapı x Strok	114 / 145

### YAKIT DONANIMI

Marka / Model	Worthington
Yakıt Depo Hacmi	1400 lt

### DİŞLİ KUTUSU

Marka / Model	ZF 6AP 1400B Ecolife Otomatik
Vites Adedi	6 ileri, 1 geri

### DİNGİLLER

Ön Dingil	
Marka / Model	ZF RL 82EC
Taşıma Kapasitesi	8.200 kg
Orta Dingil	
Marka / Model	ZF AVN 132
Taşıma Kapasitesi	13.000 kg
Arka Dingil	
Diff. Marka / Model	ZF AVI33 / 87°
Diff. Hız Adedi	Tek Hızlı
Dişli Oranı	6,20 : 1
Taşıma Kapasitesi	13.000 kg

### DİREKSİYON

Marka / Model	HEMA HD098
Tipi	Hidrolik

### FRENLER

Fren Sistemi Tipi	Hava Kumandalı Disk Tip Frenler, Hava Kumandalı El Freni, EBS/ASR
Yavaşlatıcı Tipi	Intarder, Koldan ve Pedaldan Tahrikli

### SÜSPANSİYON

Ön Dingil	Hava Körükleri (2), Teleskobik Amortisör (2)
Orta Arka Dingil	Hava Körükleri (4), Teleskobik Amortisör (4)
V.D.Ç. / Yana Yatma	Arkada / Sağ Yana Yatma (ECAS)

### ŞASI

Şasi Profil Tipi	Monokok Örme Tip (Tam Alçak Tabanlı)
------------------	--------------------------------------

### LASTİKLER

Ebat / Adet	275 / 70R 22,5 Tubeless / 10+1
-------------	--------------------------------

### JANTLAR

Ebat	8,25 x 22,5
------	-------------

### BOYUTLAR (mm)

A: Dingil Mesafesi	5850
A' Dingil Mesafesi	6034
B: Azami Uzunluk	18124
C: Azami Genişlik	2535
D: Azami Yükseklik	3450
E: İç Yükseklik	2370
F: Ön Uzunluk	2840
G: Arka Uzunluk	3400
H: Ön İz Genişliği	2096
J: Arka İz Genişliği	1832
K: Giriş Yüksekliği	340
L: İç Genişlik	2410
Basamak Adedi	Basamaksız
Dönüş Yarıçapı (Kaldırımdan Kaldırma)	11400

### AĞIRLIKLAR (kg)

Taşıma Sınırı	38 Oturan + 112 Ayakta
Azami Yüklü Ön Dingil Ağırlığı	7500
Azami Yüklü Orta Dingil Ağırlığı	11500
Azami Yüklü Arka Dingil Ağırlığı	13000
Azami Yüklü Ağırlık	32000

### ELEKTRİK SİSTEMİ

Elektrik Donanımı	24 V Negatif Şasi
Akü	2x12V / 480Ah (2 x 240Ah)
Alternatör	24 V / 2x 120 A
Marş Motoru	24V / 5 kW

### STANDART ÖZELLİKLER

Manuel Engelli Yolcu Rampası
Yangın Algılama Uyarı Sistemi
Elektrikli Yan Aynalar
Geri Görüş Kamerası ve Monitör
Ledli İç Aydınlatmalar
İzole Edilmiş Sürücü Kabini
Gösterge Paneli ile Tümüleşik Ayarlanabilir Direksiyon

### OPSİYONEL ÖZELLİKLER

Klima
LED Hat Göstergesi
Motor Odası Yangın Söndürme Sistemi
Merkezi Şasi Yağlama Sistemi
Elektrik Kumandalı Isıtmalı Aynalar
LCD Monitör / Mobil Şarj Cihazı
Güvenlik Kamerası, Kayıt Sistemi
İç Açılır Yan Camlar
Yolcu Sayma Sistemi
Sesli Anons Sistemi
Her İki Tarafında CNG Dolum Ağzı
Hava Tüpü Otomatik Tahliye Valfi
1584 lt Yakıt Hacmi

İmalatçı firma önceden haber vermeden ürünlerin teknik özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. (Eylül 2018)

### BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK Oruç Reis Mah. Tem Otoyolu Atış Alanı Mevkii Tekstilkent Caddesi No: 12 Koza Plaza A Blok 4. Kat 34235 Esenler / İSTANBUL / TÜRKİYE T. +(90 212) 438 04 30 F. +(90 212) 438 04 35

FABRİKA Kemalpaşa Caddesi No: 288 Pınarbaşı 35060 Bornova / İZMİR / TÜRKİYE T. +(90 232) 477 18 00 F. +(90 232) 477 18 77 (78-79)

ANKARA OFİS Beştepe Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 34 A Blok (Armada İş Merkezi) 6/1 Kat: 20 Yenimahalle / ANKARA / TÜRKİYE T. +(90 312) 285 91 25-26-27 F. +(90 312) 285 91 28